



**Электрические характеристики**

- 250В/16А
- 8 розеток
- Двухполюсный выключатель с подсветкой включенного состояния

**Механические характеристики**

- Ширина 44.45мм 1U
- Кабель питания 1.8м
- Надежность выключателя при коммутируемой мощности 250В/16А -- 10000 циклов

**Физические характеристики**

- Корпус -- анодированный алюминий
- Розетки -- пластик РС, огнестойкость UL 94V0, температура конструкционной прочности 135 С

**Условия эксплуатации**

- Рабочая температура +5 С -- +40 С
- Температура хранения -40 С -- +70 С
- Относительная влажность воздуха до 95%

**Упаковка**

- Полиэтилен, картонная коробка Eurolan 520x100x50мм для каждого изделия

Перв. примен.

Стр. №

Подп. и дата

Изм. № дубл.

Взам. шифр №

Подп. и дата

Изм. № подл.

				<b>EUROLAN®</b>			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:2
Проб.					Лист	Листов	1
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							

60А-61-01-08 **BL**  
Eurolan панель 19"  
с выключателем и шнуром  
питания 1,8 м, 8 розеток