



Электрические характеристики

- 250В/15А
- 7 розеток
- Двухполюсный выключатель с подсветкой включенного состояния

Механические характеристики

- Ширина 44.45мм 1U
- Гнездо ввода питания IEC320 C14
- Надежность выключателя при коммутируемой мощности 250В/16А -- 10000 циклов

Физические характеристики

- Корпус -- анодированный алюминий
- Розетки -- пластик PC, огнестойкость UL 94V0, температура конструкционной прочности 135 C°

Условия эксплуатации

- Рабочая температура +5 C° -- +40 C°
- Температура хранения -40 C° -- +70 C°
- Относительная влажность воздуха до 95%

Упаковка

- Полиэтилен, картонная коробка Eurolan 520x100x50мм для каждого изделия

Перв. примен.
Стр. №
Подп. и дата
Изм. № дубл.
Взам. шифр №
Подп. и дата
Изм. № подл.

				EUROLAN®			
Изм.	Лист	№ докум.	Подп.	Дата	Лит.	Масса	Масштаб
Разраб.							1:2
Проб.					Лист	Листов	1
Т. контр.							
Н. контр.							
Утв.							
ПАНЕЛЬ РАСПРЕДЕЛЕНИЯ ЭЛЕКТРОПИТАНИЯ 1U 19" С ГНЕЗДОМ IEC320 ДЛЯ ШНУРА ПИТАНИЯ, 7 РОЗЕТОК 60A-61-02-07 BL							